

Technische Daten:

Geräteleistung :	3,6 kW (4,9 PS)	gemäß SAE J1940
Max. Motorleistung:	4,4 kW (6,0 PS)	bei 3600 U/min
Antrieb	Benzin	
Batteriekapazität	4,5 Ah	
Motortyp	Einzylinder / 4 Takt / OHV	
Batterispannung	12 V DC	
Max. Drehmoment	10 Nm	bei 2800 U/min
Hubraum	173 cm ³	
Bohrung x Hub	70 x 45	
Elektrodenabstand der Zündkerze	0,7 - 0,8 mm	
Schnittbreite	51 cm	
Fangkorbvolumen	60 l	
Schnitthöhe / Arbeitshöhe	+25 mm bis +75 mm	
Anzahl Höheneinstellungen	7	
Gewicht	42,3 kg	
Radantrieb	Ja	
Antriebsgeschwindigkeit V1	ca. 3,0 km/h	
Antriebsgeschwindigkeit V2	ca. 3,5 km/h	
Antriebsgeschwindigkeit V3	ca. 4,0 km/h	
Antriebsgeschwindigkeit V4	ca. 4,5 km/h	
Kraftstofftank - Volumen	2,0 l	
Öltank - Volumen	0,6 l	
Anzugsdrehmoment Messerschraube	40 - 50 Nm	
Gemessener Schalleistungspegel	LWA = 95dB (A) ; K = 2,88 dB (A)	
Garrantierter Schalleistungspegel	LWA = 98 dB (A)	
Schalldruckpegel am Ort des Benutzers	LPA = 81,9 dB (A) ; K = 3 dB (A)	

Generalimport Deutschland und Copyright:

Hubertus Bäumer GmbH**Brock 7, D-48346 Ostbevern****kontakt@hecht-garten.de**

Technische Daten:



Schwingungen	3,437 m/s ² ; K = 1,5 m/s ²	gemäß EN 836 Anhang G
Seitenauswurf	Ja	
Elektrostarter	Ja	
Mulchfunktion	Ja	

Generalimport Deutschland und Copyright:

Hubertus Bäumer GmbH

Brock 7, D-48346 Ostbevern

kontakt@hecht-garten.de
